

#### **Technisches Datenblatt**

Verfasser: AWT 02/05/2013

## **Blanke • AQUA-GLAS**

# Innovatives anwenderfreundliches Wandprofil mit integrierter Aufnahme von Glastrennwänden in Ergänzung zu Blanke•AQUA-KEIL GLAS

### Eigenschaften

- Lotrechte Aufnahme für Glastrennwände
- Keine Bohrlöcher im Duschbereich
- Keine zusätzlichen Fliesenschnitte
- Einfache Montage im Fugenbild möglich

#### Produktbeschreibung

Blanke•AQUA-GLAS ist ein Wandprofil aus Edelstahl zur Aufnahme von Glastrennwänden. Gleichzeitig sorgt das Profil für den optischen Abschluss an Duschbereichen zu angrenzenden Flächen zwischen Fliesen und Putz bzw. lässt sich im Fliesenbelag einbinden. Das Profil kann für die Ausführung rechts und links verwendet werden.

#### Einsatzgebiete

Blanke•AQUA-GLAS eignet sich zur Aufnahme von Glastrennwänden im Duschbereich von Bädern und Duschen im privaten wie öffentlichen Bereich.

#### Verarbeitung


Blanke•AQUA-GLAS mit gelochtem Befestigungsschenkel in das frische Kleberbett eindrücken und ausrichten. Die Montagehöhe von Blanke•AQUA-KEIL GLAS ist zu berücksichtigen. Der Zuschnitt des Profiles auf das erforderliche Maß erfolgt ggf. mit einer Metallbügelsäge. Die Fliesen sind im Profilbereich hohlraumfrei und mit einer Fuge von 2 mm zum Profil zu verlegen. Der Steg des Profils nutzt den Fugenraum, sodass kein Schneiden der Fliese erforderlich ist. Nach dem Verfugen der Fliesen ist das Profil beidseitig zur Fliese mit neutral vernetzendem Silikon zu schließen.

Bei der Reinigung von Edelstahl dürfen keinesfalls Stahlwolle oder Stahlbürsten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdrost bilden kann. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein.

Die Glastrennwand kann bei Fertigmontage in die Profilaufnahme eingesetzt und abgedichtet werden.

Wichtig: Darauf achten, dass keine Berührung zwischen Glas und Edelstahl erfolgt. Geeignete Abstandshalter sind zu verwenden. Die Fuge zwischen Glas und Profilaufnahme mit Silikon schließen.





#### **Technische Daten**

Lieferlänge: 2,0 m Höhe Profil: 25,0 mm

Lieferlänge: 2,1 m Höhe Profil: 25,0

Mögliche Fliesenstärke:bis 12,0 mmMögliche Glasstärke:bis 12,0 mmGlasaufnahmetiefe:13,0 mmProfilstärke:0,8 mmBefestigungsschenkel:31,5 mm

Material: Edelstahl gebürstet

Edelstahl seidenmatt

(1.4301)

Anschlag: Links/Rechts

Seite 1 von 1

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.