

Bahn frei für optimale Haftung!

MEM VORANSTRICH

- Untergrundvorbereitung für nachfolgende lösemittelfreie Bitumen-dickbeschichtungen, Bitumenschichten und Spachtelmassen
- Auch als Voranstrich für Kaltselfstkleebahnen
- Gutes Eindringvermögen in saugende Untergründe
- Sorgt für optimale Haftung

Verbrauch: Ca. 100 - 200 ml/m²

Gebindegrößen: 1 l, 5 l, 10 l



Im Handstreich gegen die Feuchtigkeit.

MEM ISOLIERANSTRICH

Auch bei weniger feuchtem Erdreich kann es im Fundament- bzw. Kellerbereich zu Schäden kommen. Mit MEM ISOLIERANSTRICH wird dieser Bereich optimal geschützt.

- Hochwertige Bitumenemulsion
- Zur Abdichtung von Betonflächen, Putz und Fundamenten im erdberührten Bereich
- Gegen Bodenfeuchtigkeit
- Beständig gegen natürlich vorkommende betonaggressive Stoffe

Verbrauch: Ca. 220 - 250 ml/m²

Gebindegrößen: 1 l, 5 l, 10 l



Keller

SIE BENÖTIGEN

Material: MEM VORANSTRICH, MEM ISOLIERANSTRICH

Werkzeug: Rolle oder Quast

ARBEITSSCHRITTE

- 1 Der Untergrund muss trocken und sauber sein. Für ein optimales Ergebnis mit MEM VORANSTRICH grundieren.
- 2 Anschließend tragen Sie MEM ISOLIERANSTRICH mit einer Rolle oder einem Quast auf.
- 3 Insgesamt sind 3 Arbeitsgänge notwendig. Wiederholen Sie den Anstrich deshalb zwei weitere Male.

Achtung: Frisch aufgetragener Anstrich kann durch Regen beschädigt oder abgespült werden.

Bei der Anfüllung mit bindigem Boden ist vor der Abdichtung eine Schutzschicht aufzutragen. Geröll und Bauschutt sind zum Anfüllen ungeeignet.



TIPP: MEM ISOLIERANSTRICH eignet sich auch hervorragend zum Schutz von Holz-Zaunpfählen vor Fäulnis und Verrottung.