

R2 Wohndachluke (Holz)

Dachfenster mit Standardmass in Holz für ungedämmte Dachräume



Die Vorteile im Überblick

- Vollständiges Öffnen möglich, um den Zugang zum Dach zu ermöglichen
- Werkseitig vormontierter Eindeckrahmen für Ziegel
- Die Dichtheit wird durch zwei EPDM-Dichtungen unter und über der Verglasung, sowie durch die umlaufende Dichtung des Rahmens gewährleistet
- Rahmen aus Kiefer mit umlaufender Holzschutzgrundierung und -imprägnierung

Technik & Details

	Holz
Anwendungsbereich	Dachneigung: 15°-65°
Material, Flügel und Rahmen	Holz Natur
Verschlussmechanik	zusätzlich mit Außenabschlussvorrichtung verfügbar
Lüftung	Integrierte Spaltlüftung, drei Lüftungspositionen
Öffnungswinkel	ca. 90°
Dichtung	1 x Blendrahmendichtung
Verblechung	Flügel aus Aluminium ohne Wärmedämmung, Farbe Anthrazit-Metallic R 703
Anschlagseite	Oben

Technische Werte

Designo R2 Wohndachluke Holz

Glasart	2fach-Standard
Variante	R2 7_ H1 EDZ
Wärmedämmwert des Elementes mit WD¹ (U _W -Wert nach DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 12567-2)	-
Schalldämm-Maß in dB (R _{WP} -Wert (C; C _v) nach EN ISO 20140-3, EN ISO 717-1)	-
Schallschutzklasse (gemäß VDI-Richtlinie 2719) ²	-
Luftdurchlässigkeitsklasse (nach DIN EN 12207)	-
Wärmedämmwert der Scheibe₁ (U _g -Wert nach DIN EN 673)	1,00
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert in % nach DIN EN 410)	-
Lichttransmissionsgrad (TL-Wert in % nach DIN EN 410)	79
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten (nach DIN EN 12210)	C3/B3
Widerstandsfähigkeit gegen Schnee (Dauerlasten)	ESG3/9/ESG3
Brandverhalten (nach DIN EN 13501-1)	C;s2,d0
Schutz gegen Brand von außen (nach DIN EN 13501-5)	Broof(t1)
Schlagregendichtheit (nach DIN EN 12208)	2A
Stoßfestigkeitsklasse (nach DIN EN 13049)	4 - 700 mm
Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen (nach DIN EN 14609: 2004)	-

¹ U-Werte nach Norm-Vorgabe in vertikaler Einbausituation gemessen. Die angegebenen Werte beziehen sich auf Prüfergebnisse unabhängiger Institute. Detaillierte Informationen dazu können Sie bei uns anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

² Der Wert für Schallschutzklasse IV bezieht sich auf den Komplett einbau.

Maße

Designo R2 Wohndachausstieg Holz

Dachfenster-Größe	Blendrahmenaußenmaß (mm)	Blendrahmenlichtmaß (mm)	Eindeckrahmenaußenmaß (mm)	Flügelrahmenlichtmaß (mm)	Lichtfläche (m ²)
045/055	450/547	410/507	705/1000	535/510	0,27
045/073	450/727	410/687	705/1180	535/690	0,37

Begriffe

