

Bio Holzpflegeöl

0,75 Liter

TECHNISCHES DATENBLATT

Merkmale:

- Der natürliche Farbauffrischer
- Alle imprägnierten, insbesondere kesseldruckimprägnierten Gartenhölzer und Gartenmöbel, wie z. B. Zäune, Carports, Pergolen, Pflanztröge, Sandkästen. Bio-Holzpflege-Öl verhindert die Vergrauung imprägnierter Hölzer, frischt die Farben auf, schützt und pflegt die behandelten Hölzer.

Verarbeitungsvorteile:

- lösemittelfrei
- schützt und pflegt
- verhindert die Vergrauung imprägnierter Hölzer

Anwendung:

- Der Holzuntergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Algen und andere Verunreinigungen mit einem Bio Teak- & Gartenmöbelreiniger entfernen.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
- Überarbeitbar nach ca. 8 Std. Endhärte wird erst nach 10 Tagen erreicht. Während dieser Zeit schonend behandeln. Die Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit produkttypischem Geruch, daher während der Trocknungszeit auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.
- Trockenzeit mind. 8 – 12 Std. (witterungsabhängig) und in dieser Zeit Feuchtigkeitsbelastungen vermeiden.

Hinweise:

- Bio Holzpflegeöl zwei- bis dreimal auf das trockene Holz durch Streichen, Rollen oder Tauchen allseitig auftragen, Hirnholzteile bis zur Sättigung tränken. Eine Auffrischung je nach Bedarf immer nur mit dem gleichen Produkt wird empfohlen

- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
- Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.
- Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.

Technische Daten:

Verbrauch:

Ca. 60 - 85 ml/m², d. h. 1 Liter Bio Holzpflegeöl reicht für ca. 12 -15 m² Fläche pro Auftrag. Abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch verdoppeln.

Reinigung:

Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe:

Veredelte emulgierte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumen-Öl, Wasser, natürliche Pigmente, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe, Topfkonservierung (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

Farbtöne:

- 7052 hellbraun
- 7112 salzgrün

Wichtige Hinweise:

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Farbton „natur“ oder „farblos“ nicht alleine für Außen verwenden, da kein UV-Schutz. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 5 g/l.

Hersteller:

PNZ-Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 (0)8465 17380 • Telefax +49 (0)8465 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <https://www.pnz.de>

Vertrieb:

BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe
Auwiesen 4 • 74924 Neckarbischofsheim
Telefon +49 7263 6490 • Telefax +49 7263 649209
Internet: <http://www.benz-baustoffe.de>