

FERMACELL Armierungsband HD

Zur Fugenarmierung der FERMACELL Powerpanel HD

Anwendung

Das FERMACELL Armierungsband HD ist notwendiger Bestandteil der Fugenarmierung des FERMACELL Powerpanel HD Außenwandsystems.

Eigenschaften und Produktvorteile

- Hochfestes Gewebe mit verstärktem Mittelstreifen
- Schnelle Montage, da einseitig selbsthaftend
- Abgestimmt auf das FERMACELL Powerpanel HD Außenwand-System

Verarbeitung

Die lotrechten Plattenfugen der FERMACELL Powerpanel HD werden auf den Rippen dicht gestoßen (Fugenbreite 1 mm). Horizontale Plattenfugen im Elementstoßbereich, die sich ober- bzw. unterhalb tragender Wandscheiben befinden und nicht als Bewegungsfugen ausgebildet sind, sowie im Bereich nicht tragender Wandscheiben werden ebenfalls dicht gestoßen. Alle diese Plattenstöße werden mit dem selbsthaftenden FERMACELL Armierungsband HD überklebt. Bei dicht gestoßenen Plattenfugen an Innen- und Außenecken wird das Armierungsband HD über Eck geklebt.

Das Armierungsband HD wird umgehend über die gesamte Breite mit dem FERMACELL Armierungskleber HD überstrichen. Alle Befestigungsmittel, die nicht durch die Fugentechnik abgedeckt werden, müssen mit mindestens einer Schicht Armierungskleber HD überstrichen werden.

Ausführliche Hinweise:

[FERMACELL Powerpanel HD Planung und Verarbeitung](#) (zum Download anklicken oder auf www.fermacell.de).



Aufbringen des FERMACELL Armierungsbandes HD

Materialkennwerte

Verbrauch	ca. 2,0 lfd. m je m ²
Breite	12 cm
Länge/Rolle	50 m
Lagerung	kühl, trocken und frostfrei
Farbe	weiß
Lagerstabilität	12 Monate



Händlerdaten

Artikelnummer	79050
EAN	4007548003001
Zolltarifnummer	54071000
Rollen/ Karton	4 Rollen im Umkarton
Gewicht/ Rolle	ca. 570 g

FERMACELL Kundeninformation (freecall):

Telefon: 0800 - 5235665

Telefax: 0800 - 5356578

E-Mail: Info@xella.com

www.fermacell.de

Stand 07/2009. Technische Änderungen vorbehalten. Aktuelle Verarbeitungsanleitung beachten!
Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. FERMACELL® ist eingetragene Marke der XELLA-Gruppe.