

Korkpflege

1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter und größere Menge

TECHNISCHES DATENBLATT

Merkmale:

- Einfach ins Wischwasser geben!
- Vollpflege aller Korkböden. Korkpflege ist sowohl zur Erstpflege als auch als Zusatz ins Wischwasser für die laufende Unterhaltspflege geeignet.

Verarbeitungsvorteile:

- auf Wachsbasis
- Vollpflege
- einfache Anwendung

Anwendung:

- Bei frisch lackierten Böden ist die 1. Anwendung pur nach ca. 14 Tagen möglich.
- Bei frisch geölten Böden ist die 1. Anwendung pur nach ca. 6 Tagen möglich.
- Stärkere Verschmutzungen bzw. alte graue Schichten sollten vorher mit einem geeigneten Reiniger entfernt werden.

Hinweise:

- Erstpflege neu verlegter und grundgereinigter Böden: Korkpflege einmal unverdünnt gleichmäßig dünn auftragen. Bei unverdünntem Auftrag nachpolieren, Fläche darf nicht antrocknen.
- Laufende Unterhaltspflege: Ca. 30 – 50 ml Korkpflege in einen 10 Liter Eimer klares Wasser geben und nebelfeucht wischen.

Technische Daten:

Verbrauch:

Ca. 40 - 50 ml/m², d. h. 1 Liter Korkpflege unverdünnt reicht für ca. 20 - 25 m² Fläche pro Auftrag.

Unterhaltspflege: 1 Liter Korkpflege reicht für ca. 20 Pflegezyklen

Wichtige Hinweise:

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist

Reinigung:

Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Carnaubawachs, Candelillawachs,
Bienenwachs, Schellack, < 5% nicht ionische Tenside,
Topfkonservierung (MIT/BIT/OIT; Beratung für
Isothiazolinonen-Allergiker + 49 (0)8465-173825).

ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in
die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch
Kennzeichnungsetikett lesen. Nur völlig leere Gebinde
zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste
können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall
entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle
für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112.

Hersteller:

PNZ-Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 (0)8465 17380 • Telefax +49 (0)8465 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <https://www.pnz.de>

Vertrieb:

BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe
Auwiesen 4 • 74924 Neckarbischofsheim
Telefon +49 7263 6490 • Telefax +49 7263 649209
Internet: <http://www.benz-baustoffe.de>