

Grundkörper Ecoguss DN 50, Auslauf senkrecht



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48458
GTIN: 4026092033289
Preisgruppe: 40

Beschreibung

Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet.

Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius.

Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtung am Grundkörper:	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe:	50 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	58
Norm:	EN 1253-1

Abmessungen:

Höhe:	191 mm
Durchmesser:	135 mm

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST

Grundkörper:

Material Grundkörper: Ecoguss
Stutzen Ausführung: senkrecht

Brandschutz: Höchste Brandschutzstandards werden mit dem optional erhältlichen Fire-Kit und Quick-Fit mit einer Feuerwiderstandsklasse von R 30 - R 120 erreicht (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.17-1719, allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2414)

Grundkörper Ecoguss DN 70, Auslauf senkrecht



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48478
GTIN: 4026092033296
Preisgruppe: 40

Beschreibung

Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet.

Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius.

Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtung am Grundkörper:	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe:	50 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	70
Außendurchmesser (DA):	78
Norm:	EN 1253-1

Abmessungen:

Höhe:	201 mm
Durchmesser:	135 mm

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST

Grundkörper:

Material Grundkörper: Ecoguss
Stutzen Ausführung: senkrecht

Brandschutz: Höchste Brandschutzstandards werden mit dem optional erhältlichen Fire-Kit und Quick-Fit mit einer Feuerwiderstandsklasse von R 30 - R 120 erreicht (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.17-1719, allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2414)

Grundkörper Ecoguss DN 80, Auslauf senkrecht



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48483
GTIN: 4026092033302
Preisgruppe: 40

Beschreibung

Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet.

Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius.

Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtung am Grundkörper:	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe:	50 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	80
Außendurchmesser (DA):	83
Norm:	EN 1253-1

Abmessungen:

Höhe:	201 mm
Durchmesser:	135 mm

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST

Grundkörper:

Material Grundkörper: Ecoguss
Stutzen Ausführung: senkrecht

Brandschutz: Höchste Brandschutzstandards werden mit dem optional erhältlichen Fire-Kit und Quick-Fit mit einer Feuerwiderstandsklasse von R 30 - R 120 erreicht (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.17-1719, allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2414)

Grundkörper Ecoguss DN 100, Auslauf senkrecht



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48411
GTIN: 4026092033319
Preisgruppe: 40

Beschreibung

Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet.

Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius.

Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtung am Grundkörper:	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe:	50 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110
Norm:	EN 1253-1

Abmessungen:

Höhe:	201 mm
Durchmesser:	135 mm

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST

Grundkörper:

Material Grundkörper: Ecoguss
Stutzen Ausführung: senkrecht

Brandschutz: Höchste Brandschutzstandards werden mit dem optional erhältlichen Fire-Kit und Quick-Fit mit einer Feuerwiderstandsklasse von R 30 - R 120 erreicht (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.17-1719, allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2414)