

Komplettabläufe Easyflow

Ablaufkörper DN 50

Ablaufkörper

Produktvorteile

- Nachrüstbarer Pressdichtungsflansch
- Optimale Reinigungsmöglichkeit
- Höhenverstellbare Dünnbettabdichtung

Spezifische Produktinformationen

- Bodenablauf DN 50
- Aus Kunststoff
- Mit Halte-/Anschlussrand
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
 - Sperrwasserhöhe: 50 mm
- Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper und Aufsatzstück
- Mit Bauzeitenschutzdeckel
 - Sperrwasserhöhe: 30 mm = Flatline
 - Sperrwasserhöhe: 50 mm = Standard

Technische Daten

Ausführung	Aus- sparung	Ab- fluss- wert	Seitlicher Zulauf	Stutzen- neigung	Ablauf	Artikel-Nr.
	[mm]	[l/s]				
Mit senkrechtem Ablauf						
Standard	200 x 200	1,6	-	90°	DN 50	2500.55.00
		2	-	90°	DN 70	2710.00.00
		2	-	90°	DN 100	2810.00.00
Mit waagrechtem Ablauf						
Standard	200 x 260	1,5	-	1,5°	DN 50	2500.05.00
	200 x 310	1,8	-	1,5°	DN 70/100	2700.05.00
	200 x 350	1,8	-	1,5°	DN 50	2700.00.00
	200 x 330	1,5	DN 50	1,5°	DN 50	2500.00.00
Flatline	200 x 260	0,8	-	1,5°	DN 50	2505.05.00
	200 x 330	0,8	DN 50	1,5°	DN 50	2505.00.00