

LiliPut

Scherentreppe



SHI PRODUKTPASS

QNG
Qualitätssiegel
Nachhaltiges
Gebäude



DGNB
NEUBAU
2023



SCHADSTOFFARMES PRODUKT
nach Kriterien des



SENTINEL HOLDING
INSTITUT



Homepage

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de



Viel Komfort bei wenig Platz

Hochwertige Scherentreppe aus Aluminium



LiliPut
Scherentreppe

- 11 cm tiefe, gerillte Stufen
- Treppenbreite bis 40 cm
- Elegante Ausführung mit Aluminiumprofilen
- **Komfortbedienung Treppenteil**

Bei Raumhöhen 320 - 410 cm immer dabei, bis 319 cm optional



Komfortbedienung Treppenteil



Serienmäßige Vorteile

- **Sicherheit durch SHI-Produktpass**
Sentinel geprüfte Nachhaltigkeit für QNG, DGNB und EU-Taxonomie
- **Schadstoffarm**
Geprüft nach den Kriterien des Sentinel Holding Instituts
- **Für alle Dachkonstruktionen geeignet**
Von hinterlüftet bis Kaltdach
- **Mit WärmeSchutz WS3D**
Bauteilgeprüfter U-Wert 0,80, Luftdicht Klasse 4, klimastabil Klimaklasse 3
- **15 Jahre Herstellergarantie auf Funktion**

Maße in Zentimeter

Normgrößen		
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	90 x 60	100 x 60
	90 x 70	100 x 70
Deckenstärke = Futterhöhe	25	
Maßanfertigungen		
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 75* x 50	
	max. 160 x 100	
Deckenstärke = Futterhöhe	17 - 90	
Lichte Raumhöhen Raumhöhe und Ausstattung bestimmen die Mindestlänge der Deckenöffnung.		
Lichte Raumhöhe (min. - max.)	197 - 410**	

Immer alle **4 Maße** angeben.



Schnell und fehlerfrei zur passenden Bodentreppe. Konfigurator nutzen:
www.massbox.de

Maße sind Baumaße in Zentimeter für Scherentreppe Liliput mit WärmeSchutz WS3D. In Kombination mit anderen Ausstattungen können abweichende Maße gelten. Deckenöffnungsmaß = Bestellmaß. Futterkasten werksseitig um 1,5 cm "Einbauluft" kleiner (Länge/Breite).

* Wir empfehlen für die Deckenöffnung eine Mindestlänge von mind. 90 cm, da sonst das lichte Durchgangsmaß sehr eng wird!

** Für lichte Raumhöhen ab 320 cm ist bei der Scherentreppe Liliput technisch bedingt die Komfortbedienung immer erforderlich.

Zusatzausstattung

Energiesparen	Sicherheit	Optik & Komfort	Brandschutz
Luftdicht Klasse 4, a-Wert 0,01. Klimaklasse 3. ■ WärmeSchutz WS4D U-Wert 0,58 DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss ■ WärmeSchutz WSPH Passivhaus Zertifizierte Komponente inkl. PH-Anschluss	■ Schutzgeländer Von Bauordnung gefordert ■ Teleskop-Handlauf Zum sicheren Begehen ■ Schloss	■ Deckenbündig Glatter Übergang zur Decke ■ Breite Deckleisten 55 mm breit, nur bei Maßanf. ■ Komfortbedienung Für Treppenteil Liliput	Immer mit geprüftem Anschluss. ■ FeuerSchutz FS30 30 Min. von unten ■ FeuerSchutz FS30 2S 30 Min. von oben und unten ■ FeuerSchutz FS90 2S 90 Min. von oben und unten
FlachdachAusstieg Mit allen Bodentreppeentypen und allen WärmeSchutz- und FeuerSchutz-Varianten möglich			