

Datenblatt Parkett

HARO PARKETT 3000/4000/6000 Stab Allegro, Landhausdiele Prestige

Aufbau

HARO PARKETT 3000/4000/6000 Stab Allegro, Landhausdiele Prestige sind hochwertige Mehrschichtparkettprodukte nach EN 13489 aus dem Hause Hamberger Flooring GmbH & Co. KG mit folgendem Aufbau:

1. Nutzschicht: $\geq 2,5\text{mm}$ (3000)
3,5mm (4000)
5,4mm (6000) dicke Edelholznutzschicht,
2. Träger: Fichte Massivholzstäbchen oder
HDF-E1 Trägerplatte (3000)



Abmessungen und Feuchteverhalten

Alle Angaben beziehen sich auf die Auslieferungsfeuchte von 5 – 9% nach EN 13183-1.

Länge	Breite	Gesamtdicke	Nutzschichtdicke	Ausgleichsfeuchte 23°C / 50% r.h.
EN 13647	EN 13647	EN 13647	EN 13647	EN 13183-1
490 mm (Allegro) 1000 mm (Prestige)	70 mm (Allegro) 120 mm (Prestige)	ca. 9 mm (3000) ca. 10 mm (4000) ca. 12 mm (6000)	$\geq 2,5\text{ mm}$ (3000) 3,5 mm (4000) 5,4 mm (6000)	6,0% (3000) 8,0% (4000) 8,0% (6000)
max. Abweichung: $\pm 0,1\text{mm}$ (EN 13489: $\pm 0,1\%$)	max. Abweichung: $\pm 0,1\text{mm}$ (EN 13489: $\pm 0,2\text{mm}$)	(EN 13489: k.A.)	max. Abweichung: $\pm 0,2\text{mm}$ (EN 13489: $> 2,5\text{mm}$)	max. Abweichung: $\pm 0,5\%$ (EN 13489: k.A.)

Verlegesystem



Vollflächige Verklebung mit Nut und Feder

Oberfläche

HARO PARKETT 3000/4000/6000 Stab Allegro, Landhausdiele Prestige können wahlweise mit folgenden Oberflächenveredelungen ausgestattet werden (HARO PARKETT 3000 Landhausdiele Prestige nur permaDur):

			
Charakter	Widerstandsfähige Versiegelung	Naturöl-Oberfläche	Natürlich-mattes Oberflächenfinish mit perfektem Schutz
Inhaltsstoffe	Leistungsoptimiertes Acrylharz	Mit Inhaltsstoffen auf Basis nachwachsender Rohstoffe	Hochwertige Acrylharze kombiniert mit Inhaltsstoffen auf natürlicher Basis
Funktionsprinzip	Hochwertige, unter UV-Licht gehärtete Acrylharze bilden auf dem Holz eine schützende Lackschicht mit einer Dicke von ca. 40-50 μm und machen die Parkettoberfläche abriebfest, kratzbeständig und fleckenunempfindlich.	Die atmungsaktive Naturöloberfläche naturaLin plus bringt den natürlichen Charakter eines Parkettbodens optimal zur Geltung. Das Öl dringt in das Holz ein, schützt das Parkett und verleiht ihm eine einzigartig matte Optik und natürliche Haptik. Plus: Die gebrauchsfertige Oberfläche ist leicht zu reinigen.	Das revolutionäre Premium-Oberflächenfinish naturaDur begeistert mit seiner Schönheit und mit sanfter, natürlicher Haptik. Das Finish ist eine widerstandsfähige Spezial-Versiegelung, die den Parkettboden vor Gebrauchsspuren schützt und seine Pflegeleichtigkeit erhöht.

Leistungseigenschaften

Brandverhalten ^{*)} [EN 13501-1]	Rutschbeständigkeit ^{*)} [EN 13893]	Formaldehydmissionen [EN 717-1]	VOC - Emissionen [AgBB-Schema/Blauer Engel]
C _{fi} -s1 / D _{fi} -s1	R9 / R10	≤ 0,05 ppm	≤ 300 ppm
D _{fi} = normal entflammbar C _{fi} = schwer entflammbar	erfüllt Anforderungen an Arbeitssicherheit nach BGR 181; Einbauvorschriften beachten	Emissionsnachweise für: - Blauer Engel (DE-UZ 176) - DGNB ENV 1.2, Qualitätsstufe 4, Kriterienmatrix 47a www.dgnb-navigator.de - QNG, Anforderungskatalog Anhangdokument 313 Kategorie 2.3 - LEED v.1 Option 2 & Leed v4 for projects outside U.S; EQ credit low-emitting materials - BREEAM Hea02 Indoor air Quality, exemplary level emission criteria for wood flooring (table 18)	

Verleimfestigkeit [DIN EN 17456]	Wärmedurchlasswiderstand	Flächengewicht	Stuhlrollenbeständigkeit [EN ISO 4918]
AT3: <10 %	0,052 m²k/W (3000) 0,076 m²k/W (4000) 0,090 m²k/W (6000)	7,66 kg/m² (3000) 5,34 kg/m² (4000) 5,80 kg/m² (6000)	> 25000 cycles
< 10 % Delamination nach dem Prüfverfahren AT3	Verhalten gegenüber Wärmefluss; für Fußbodenheizung sollte der Grenzwert von max. 0,15 m² K/W eingehalten werden.	Als natürlicher Werkstoff ist Holz wachstumsbedingten Dichteschwankungen unterworfen. Die Angaben können daher geringfügig variieren.	keine Veränderungen in der Verleimfestigkeit oder Beeinträchtigung des Verbindungssystems.

^{*)} Siehe gesonderte Information zur Brandverhaltensklasse und zum Gleitverhalten

Qualitäts-Label



www.blauer-engel.de/uz176

www.ibu-epd.com

HARO Parkett 4000 Stab Allegro, Landhausdiele Prestige erfüllen die Anforderungen von eco-bau und MINERGIE-ECO im Hinblick auf ökologische und gesundheitliche Anforderungen und hat die Bewertung eco-2 erhalten.