

Holzwanurfrei W

0,75 Liter, 2,5 Liter

TECHNISCHES DATENBLATT

MERKMALE

- für außen und innen
- für alle Hölzer im Außen- und Innenbereich, wie Balken, Dachstühle, Latten, Kanthölzer, Möbel, antike Gegenstände usw.
- tiefenwirksam
- farblos
- bekämpft tierische Schädlinge
- schützt vor Neubefall
- geruchsarm

ANWENDUNG

- Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 10 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
- wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
- vor und während des Gebrauchs Inhalt gut aufschütteln
- Produkt nicht spritzen.

VERBRAUCH

Ca. 350 ml/m², d. h. 1 Liter Holzwanurfrei W reicht für ca. 3 m² Fläche pro Auftrag.

REINIGUNG

Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

LAGERUNG

Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde mindestens haltbar bis 2020.

INHALTSSTOFFE

Wasser, Additive, Wirkstoff: 0,25 g / 100 g Permethrin, Topfkonservierung (BIT; Beratung für Isothiazolinonallergiker +49 (0)8465-173825).
Autorisierungshalter: ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz.



Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller: PNZ-Produkte GmbH, Eichstätter Straße 2-4a, 85110 Kipfenberg
Telefon +49 8465 17380, www.pnz.de

Lieferform: 0,75 Liter, 2,5 Liter Dose

HINWEISE

Holzwurmfrei W kann durch Tauchen, Streichen oder Bohrlochprägung aufgebracht werden. Befallene Hölzer müssen bis zur Sättigung getränkt werden. Die Trockenzeit beträgt in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Holzes, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur bis zu einem Tag.

H319 Verursacht schwere Augenreizung. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; m-Phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2 dimethylcyclopropan-carboxylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. Biozide sicher verwenden. Nicht großflächig in Wohnräumen, keinesfalls jedoch in Schlafräumen, verwenden. Behandeltes Holz muss nach dem Anstrich auf undurchlässigem, hartem Untergrund gelagert werden, um das Eindringen von Produktresten in den Boden zu verhindern. Es ist nur anzuwenden, wenn ein Schutz des Holzes vorgeschrieben oder im Einzelfall erforderlich ist. Darf nicht zur Behandlung von Räumen verwendet werden, in denen Lebens- und Futtermittel gewonnen, hergestellt, aufbewahrt und verkauft werden. Nicht für Holz, das in Bienenhäusern oder Saunaaanlagen verbaut wird und nicht für Holz in dauerndem Erd- und/oder Wasserkontakt verwenden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Größere Produktreste in der Originalverpackung der Abfallentsorgung zuführen. ASN: 080111. Registriernummer nach ChemBiozidMeldeV: N-66136.