

## Blanke•Teppichübergangprofil

Für einen stufenlosen Übergang vom Fliesen- zum Teppichbodenbelag

### Eigenschaften

- Schützt angrenzende Belagskanten
- Verbindet

### Produktbeschreibung

Das Blanke•Teppichübergangprofil stellt einen stufenlosen Übergang vom Fliesenbelag zum angrenzenden niedrigeren Teppichbodenbelag oder anderen Belagsarten her. Die angrenzenden Belagskanten werden gegen mechanische Belastung wirksam geschützt. Das Blanke•Teppichübergangprofil ist in den Ausführungen Messing, Aluminium und Edelstahl erhältlich.

### Einsatzgebiete



Das Blanke•Teppichübergangprofil ist geeignet für eine Anbindung keramischer Beläge an Teppichböden an Türr Durchgängen und sonstigen, flächigen Übergangsbereichen. Die Verwendbarkeit des vorgesehenen Materials ist in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären.

### Verarbeitung

Blanke•Teppichübergangprofil mit dreieckigelochten Befestigungsschenkeln in das frische Kleberbett eindrücken und ausrichten. Die anschließenden Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass die Profilkante bündig mit der Fliese abschließt. Fliesen müssen im Profilbereich hohlraumfrei verlegt sein. Die Befestigungsschenkel vollflächig mit Fliesenkleber überspachteln und die anschließenden Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass die Profiloberkante bündig mit der Fliese abschließt. Zwischen Fliese und dem Profil eine ca. 1,5 mm breite Fuge anlegen und mit Fugenmörtel ausfüllen.

Nach dem Einmörteln/Kleben und Verfugen Aluminiumprofile sofort von Mörtel- und Kleberresten sowie Fugenmaterial säubern, da es sonst zu einer Fleckenbildung kommen kann.

Bei der Reinigung von Edelstahl dürfen keinesfalls Stahlwolle oder Stahlbürsten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdstoff bilden kann. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein.



### Technische Daten

Lieferlänge:	1,0 / 2,5* / 3,0 m
Höhe:	8,0 mm 10,0 mm 12,5 mm
Anschlagkante:	4 mm
Winkel:	ca. 25°
Profilstärke:	1,0 mm
Befestigungsschenkel:	22 mm
Material:	Aluminium; silberfarbig matt eloxiert Aluminium; natur Edelstahl Messing

\*Edelstahl nur 2,5 m Lieferlänge