

Laminatpflege

1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter und größere Menge

TECHNISCHES DATENBLATT

Merkmale:

- Für Innen
- Vollpflege aller wasserfesten Fußböden und Beläge, wie z. B. versiegeltes Parkett-, Kork-, PVC-, Linoleum-, Laminat-, Natur- und Kunststeinböden sowie Fliesen und Gummiböden.

Verarbeitungsvorteile:

- Einfach ins Wischwasser geben!
- schützt und pflegt
- Glanzeffekt

Anwendung:

- Stärkere Verschmutzungen bzw. alte graue Schichten sollten vorher mit einem geeigneten Reiniger entfernt werden.
- Bei frisch lackierten Böden ist die 1. Anwendung pur nach ca. 14 Tagen möglich.
- Bei frisch gewachsenen Böden ist die 1. Anwendung pur nach ca. 6 Tagen möglich.

Hinweise:

- Erstpflege neu verlegter und grundgereinigter Böden: Laminatpflege einmal unverdünnt gleichmäßig dünn auftragen. Bei unverdünntem Auftrag nachpolieren.
- Laufende Unterhaltspflege: Ca. 30 – 50 ml Laminatpflege in einem 10 Liter Eimer klares Wasser geben und nebelfeucht wischen.

Technische Daten:

Verbrauch:

Ca. 40 - 50 ml/m², d.h. 1 Liter Laminatpflege unverdünnt reicht für ca. 20 - 25 m² Fläche pro Auftrag.

Unterhaltspflege: 1 Liter Laminatpflege reicht für ca. 20 Pflegezyklen

Wichtige Hinweise:

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210

Reinigung:

Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Carnaubawachs, Candelillawachs, Bienenwachs, Schellack, < 5% nicht ionische Tenside, Topfkonservierung (MIT/BIT/OIT; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker + 49 (0)8465-173825).

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112.

Hersteller:

PNZ-Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 (0)8465 17380 • Telefax +49 (0)8465 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <https://www.pnz.de>

Vertrieb:

BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe
Auwiesen 4 • 74924 Neckarbischofsheim
Telefon +49 7263 6490 • Telefax +49 7263 649209
Internet: <http://www.benz-baustoffe.de>