

# Intensivreiniger

1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter und größere Menge

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Merkmale:

- Für Fußböden
- Grundreinigung aller Böden wie Parkett-, Kunststoff-, Kork-, PVC-, Linoleum-, Laminat-, Natur- und Kunststeinböden sowie Fliesen und Gummiböden. Intensivreiniger reinigt gewachste und geölte Böden vor dem Neuaufbau und entfernt dabei alte Selbstglanz- und Polymerschichten, Wachse, Ölfilme und sonstige Verunreinigungen.

### Verarbeitungsvorteile:

- entfernt Fett, Öl, Wachs
- intensive Reinigung und Pflege
- hochwirksam und schonend

### Anwendung:

- Bei empfindlichen Belägen wie Linoleum oder Hochglanzflächen an unauffälliger Stelle probieren (Musterfläche anlegen).

### Hinweise:

- Laminat- und Parkettböden: Intensivreiniger 1:10 mit Wasser verdünnen und nebelfeucht wischen (nicht nass). Vorsicht: Bei zu viel Nässe Gefahr durch Aufquellen.
- Sonstige Böden: Intensivreiniger auf die vorgewässete Fläche unverdünnt oder verdünnt (je nach Verschmutzung) auftragen und bei Bedarf ca. 3 – 5 Min. einwirken lassen. Eventuell mit Schrubber oder Pad bzw. Reinigungsmaschine behandeln. Intensivreiniger nicht antrocknen lassen, sondern abschnittsweise arbeiten. Gelösten Schmutz aufnehmen und mit klarem Wasser nachwischen. Hinweise zur Nachbehandlung: Für eine professionelle Nachbehandlung empfehlen wir zum Neuaufbau ein passendes Öl-Produkt und für die Nachpflege ein geeignetes Pflegeprodukt.

## Technische Daten:

### Verbrauch:

Ca. 50 - 80 ml/m<sup>2</sup>, d. h. 1 Liter Intensivreiniger unverdünnt reicht für ca. 12 – 20 m<sup>2</sup> Fläche pro Auftrag.

### Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

### Wichtige Hinweise:

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. Sprühnebel nicht einatmen. Bei

**Inhaltsstoffe:**

Wasser, < 5% anionische Tenside, < 5% nichtionische Tenside, < 5% Phosphate, Butylglycol.

Haut- und Augenkontakt mit klarem Wasser spülen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112.

**Hersteller:**

PNZ-Produkte GmbH  
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg  
Telefon +49 (0)8465 17380 • Telefax +49 (0)8465 3616  
E-Mail: [info@pnz.de](mailto:info@pnz.de) • Internet: <https://www.pnz.de>

**Vertrieb:**

BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe  
Auwiesen 4 • 74924 Neckarbischofsheim  
Telefon +49 7263 6490 • Telefax +49 7263 649209  
Internet: <http://www.benz-baustoffe.de>