

Steinreiniger

0,5 Liter, 1 Liter und 2,5 Liter

TECHNISCHES DATENBLATT

Merkmale:

- Für alle Steinarten und Terracotta
- Steinreiniger ist ein umweltfreundliches salzsäurefreies Reinigungskonzentrat speziell für alle Steinarten im Garten-, Terrassen- und Grabsteinbereich zur Reinigung von Moos, Algen, atmosphärischen Verschmutzungen, Fett, Öl und sonstigen Verunreinigungen. Natur- und Kunststeine, Einfahrten, Terrassen, Waschbeton, Gartenwege, usw.

Verarbeitungsvorteile:

- entfernt Moos, Algen und sonstige Verunreinigungen
- hochwirksam
- salzsäurefrei

Anwendung:

- An unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit prüfen.
- Verarbeitung nicht unter + 8 °C.

Hinweise:

- Steinreiniger je nach Grad der Verschmutzung pur oder maximal 1:10 verdünnt auf die gut vorgemätschte Oberfläche auftragen und ca. 1 – 3 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Wurzelbürste, Reinigungsvlies oder Hochdruckgerät mit reichlich Wasser gut nachwachsen. Große Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung vermeiden. Reiniger nicht antrocknen lassen. Bei großen Flächen abschnittsweise arbeiten. Bei Bedarf Vorgang wiederholen bis gewünschtes Ergebnis erzielt wird. Nach der Anwendung von Steinreiniger und guter Trocknung von ca. 12–24 Std. empfehlen wir eine Behandlung mit einer geeigneten Imprägnierung zum Schutz vor schnelleren und neuerlichen Schmutz-, Moos- und Algenbefall. Das Eindringen von Schmutzwasser wird weitestgehend verhindert, ebenso vorbeugend gegen Ausblühungen und Frostschäden.

Technische Daten:

Verbrauch:

Je nach Verschmutzung und Verdünnung: 10-30 m² je Liter

Lagerung:

Kühl aber frostfrei.

Wichtige Hinweise:

H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett

Inhaltsstoffe:

Wasser, < 5 % nichtionische Tenside, Additive.

bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080111.

Hersteller:

PNZ-Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 (0)8465 17380 • Telefax +49 (0)8465 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <https://www.pnz.de>

Vertrieb:

BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe
Auwiesen 4 • 74924 Neckarbischofsheim
Telefon +49 7263 6490 • Telefax +49 7263 649209
Internet: <http://www.benz-baustoffe.de>