

Parkettpflege

1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter und größere Menge

TECHNISCHES DATENBLATT

Merkmale:

- Für Innen
- Für alle wasserfesten, geölten und gewachsenen Oberflächen, wie Fußböden, Wand- und Deckenverkleidungen, Möbel, Arbeitsplatten, Türen usw. Parkettpflege reinigt und pflegt empfindliche Weich- und Hartholzflächen im Innenbereich und kann auch gut für die Erstbehandlung benutzt werden.

Verarbeitungsvorteile:

- schützt und pflegt
- Glanzeffekt
- für geölte Fußböden

Anwendung:

- Vor der Pflege den Boden mit einem geeigneten Reiniger reinigen.
- Reinigung und Pflege des Bodens soll nach Bedarf erfolgen.

Hinweise:

- Pflege geölter und gewachster Böden: Nach Trocknung pur oder leicht mit Wasser verdünnt mit saugfähigem
- Tuch (keine Mikrofaser!) dünn auftragen. Bei unverdünntem Auftrag nachpolieren. Der Glanzeffekt kann durch Wasserzugabe vermindert und durch Polieren erhöht werden. Grundsätzlich empfehlen wir eine Erstpflege mit purer Parkettpflege nach ca. 10 – 14 Tagen.
- Laufende Unterhaltspflege für alle Böden: Ca. 30 – 50 ml Parkettpflege in einem 10 Liter Eimer klares Wasser geben und nebelfeucht wischen.

Technische Daten:

Verbrauch:

Ca. 40 - 50 ml/m², d.h. 1 Liter Parkettpflege unverdünnt reicht für ca. 20 - 25 m² Fläche pro Auftrag.

Unterhaltspflege: 1 Liter Parkettpflege reicht für ca. 20 Pflegezyklen

Wichtige Hinweise:

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist

Reinigung:

Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Carnaubawachs, Candelillawachs,
Bienenwachs, Schellack, < 5% nicht ionische Tenside,
Topfkonservierung (MIT/BIT/OIT; Beratung für
Isothiazolinonen-Allergiker + 49 (0)8465-173825).

ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in
die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch
Kennzeichnungsetikett lesen. Nur völlig leere Gebinde
zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste
können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall
entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle
für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112.

Hersteller:

PNZ-Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 (0)8465 17380 • Telefax +49 (0)8465 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <https://www.pnz.de>

Vertrieb:

BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe
Auwiesen 4 • 74924 Neckarbischofsheim
Telefon +49 7263 6490 • Telefax +49 7263 649209
Internet: <http://www.benz-baustoffe.de>