



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE DISK-LINE

LINIENENTWÄSSERUNG FÜR DAS BLANKE DISK-SYSTEM



Bildquelle: AGROB BUCHTAL Bildquelle: Fliesen Steyer




Blanke•DISK-LINE

Blanke•DISK-LINE ist eine Entwässerungsrinne aus Edelstahl mit werkseitig aufgebrachtem, selbstklebendem Abdichtungsflansch. Mit einer sehr geringen Aufbauhöhe von 54 mm eignet sich die neue Linienentwässerung besonders bei geringen Konstruktionshöhen. Der integrierte Anschlussstutzen (DN 40) zur Aufnahme von Abflussrohren mit Steckmuffensystem besteht aus Edelstahl. Die Rinne mit Anschlussmöglichkeit DN 50 ist in der Höhe 72 mm erhältlich. Die Blanke•DISK-LINE Linienentwässerung mit einer Entwässerungsleistung von 37 l/min (0,61 l/s) ist eine Komponente des selbstklebenden Abdichtungs-Systems Blanke•DISK.

Rostabdeckungen 2.0

Die Rostabdeckungen 2.0 sind in drei verschiedenen Designs erhältlich: gebürstet, verchromt oder schwarz matt. Die multifunktionalen Roste können rückseitig als Aufnahme für Fliesenbeläge bis 12 mm verwendet werden und sind somit auf Wunsch befliestbar. Die für die Blanke•DISK-LINE verwendbare zweiteilige Abdeckung besteht aus Rahmen und Rost und ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Der Rahmen ist einfach in der Höhe zu verstellen und kann somit an die Fliesenstärke angepasst werden.

- 1 Korpus mit werkseitig integriertem, selbstklebendem Abdichtungsflansch
- 2 Schutzkern
- 3 Siphon
- 4 Installationsblock
- 5 Rahmen aus Edelstahl
- 6 Multifunktionaler Rost aus Edelstahl
- 7 Rosterhöhungen



Technische Daten

| | | | |
|--------------------------------|--|--|---|
| Einbauhöhe (h): | 54 mm exkl. Fliesenstärke 72 mm exkl. Fliesenstärke | Korpus in mm (L2): | 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 |
| Korpus: | Edelstahl | Korpus in mm: | 113 |
| Rostabdeckung: | Edelstahl, befliestbar | Sperrwasserhöhe in mm: | 30/50 |
| Siphon komplett: | PP | Anschlussstutzen: | DN 40/DN 50 |
| Rostabdeckungsstützen: | ABS | Integrierte Abdichtung Blanke•DISK: | Polyolefinschaum |
| Verbindung zum Ablaufrohr: | Edelstahlstutzen für Steckmuffen-Systeme | Abstand bis Mitte Ablauf (von unten) (A1): | 29/37 |
| Farbe der ABS und Nylon-Teile: | grau | Abstand bis Mitte Ablauf (von unten) (A2): | 25/35 |
| Abdichtungsring: | Gummi | Abstand Hinterkante Korpus bis Vorderkante Ablaufstutzen (A3): | 150 |
| Abmessungen: | | Kapazität: | |
| Rostlängen in mm (L1): | 565, 665, 765, 865, 965, 1065, 1165 | Ablaufleistung: | 37 l/min (0,61 l/s) |
| Rostbreite in mm (B1): | 71 | | |

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
D-58642 Iserlohn

Telefon +49 (0)2374 - 507 0
Telefax +49 (0)2374 - 507 4230

E-Mail info@blanke-systems.de
Internet www.blanke-systems.de

Beratung und Verkauf:

